

gazex®

Варшава

**Акустические и оптические СИГНАЛИЗАТОРЫ 12 В =**

ТИП

SL-32 S-3 LD-2

©gazex'2003 V309

НАЗНАЧЕНИЕ

Акустико-оптические SL-32, акустические S-3 и оптические сигнализаторы LD-2 предназначены для звукового и светового извещения о состояниях тревоги на управляющих выходах низковольтных модулей управления типа MD производства фирмы GAZEX. Сигнализаторы SL-32, S-3, LD-2 имеют герметичную конструкцию, защищенную от влаги и пыли, и могут применяться как в помещении, так и снаружи; исполнение обычное = не могут применяться во взрывоопасных зонах.

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

- Пьезокерамические преобразователи высокого уровня громкости
- Светодиоды (LED) с высокой световой отдачей для оптической сигнализации
- Высокая надежность и долговечность
- Низкое потребление тока
- SL-32: раздельное управление акустической и оптической сигнализацией, 3 зажима
- Герметичный корпус – для наружного применения
- Простота монтажа на основании различного типа

ВИД В МОНТАЖНОМ ПОЛОЖЕНИИ

SL-32



S-3



LD-2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель	SL-32	S-3	LD-2
Напряжение питания, номинальное	12 В = (допустимые отклонения: ± 20 %)		
Потребление тока	80 мА	80 мА	40 мА
Рабочая температура	-20 °С ÷ +70 °С	-20 °С ÷ +70 °С	-30 °С ÷ +70 °С
Сигнализация оптическая	пульсация 0,8Гц красные LED	нет	пульсация 1 Гц желтые LED
Сигнализация звуковая	прерывистый тон ≈ 105дБ/1м	прерывистый тон ≈ 105дБ/1м	нет
Размеры в монтажном положении	∅ 85 × 60 мм (диаметр×глуб.)	∅ 85 × 60 мм (диаметр×глуб.)	∅ 85 × 50 мм (диаметр×глуб.)
Масса	около 0,15 кг	около 0,15 кг	около 0,08 кг
Корпус / Степень защиты	ABS, IP54	ABS, IP54	ABS+ полир. алюминий IP42

Изготовитель:



©gazex'2003. Все права защищены. Размножение и копирование всего документа или его части без согласия GAZEX запрещено.

Дистрибьютор:

ООО «Стамар-Крокус»

г. Киев ул. Лукьяновская, 63

тел. 492-33-70 ф.492-33-73

e-mail: stamar@s-krokus.com.uawww.s-krokus.com.ua**С нами работать и жить безопаснее !**

©gazex